

Rychlé řešení energetických úspor průmyslových staveb

SPEDOS nabízí komplexní a profesionální odpověď na otázku „Jak snížit náklady za energie tam, kde tomu dokážeme rychle zabránit?“

1 Minimalizujte tepelné úniky mezi interiérem objektu a vnějším prostředím



Zateplené nakládací místo v ISO variantě

(sekční vrata, nakládací můstek, vratové těsnění)

v kombinaci „Sekční vrata se 40 nebo 80 mm lamelou a nafukovací vratové těsnění“ se jedná o nejúčinnější řešení energetických úspor

kompletně uzavřený nakládací otvor zajišťuje udržení vnitřního klimatu

umožňuje najetí nákladního automobilu bez nutnosti otevření vrat



Sekční průmyslová vrata

při použití lamel o tloušťce 80 mm ($< 0,92 \text{ W/m}^2\text{K}^*$) maximálně minimalizují tepelné úniky

2,5× rychlejší pohyb vrat (rychlost do 0,5 m/s) v případě osazení pohonem s frekvenčním měničem

** $u=0,92 \text{ W/m}^2\text{K}$ platí pro typ VM01 4000 × 4000 mm, tloušťka lamel 40 mm, bez použití prosvětlení a vestavěných dveří*



Rychloběžná vrata

jsou kombinací vynikajících tepelných parametrů sekčních vrat s vysokou rychlostí a s provozní efektivitou

nabízí maximální rychlost otevírání a zavírání - tím pádem minimalizaci tepelných ztrát

silný, tepelně izolovaný vratový panel udržuje stabilní podmínky ve vnitřním prostředí budovy



Zateplené nakládací komory

(zateplený plášť, nakládací můstek, vratové těsnění, sekční vrata)

tepelně izolují budovu od venkovních podmínek - střecha je ze sendvičových panelů o tloušťce 75 mm, boční opláštění komory je ze sendvičových panelů o tloušťce 40 mm

nakládací místo nezabírá prostor uvnitř budovy

komory lze dodatečně realizovat bez stavebních úprav v hale



Vratová klasická klapková nebo nafukovací těsnění

minimalizují úniky tepla díky těsnému kontaktu s automobilem

zajišťují bezproblémové logistické operace

udržují stabilní teplotu a čistotu ve vnitřních prostorách

ochrání před vnějšími vlivy během logistických operací (déšť, chlad, hmyz apod.)

2 Zamezte zbytečným tepelným ztrátám i uvnitř budovy



Rychlonavíjecí vrata

efektivně oddělí vnitřní prostory díky rychlému otevření a zavření vrat

zabrání průvanu mezi oddělenými prostory

lze je použít i jako doplnění vnějších vrat, minimalizovat energetické ztráty a zrychlit logistické operace

3 Buďte o krok napřed a využijte i dalších služeb a benefitů SPEDOS s dlouhodobým výhledem

bezkonkurenční servisní služby **24 hodin denně, 7 dní v týdnu**

okamžitá dostupnost náhradních dílů

rychlé dodání 4-8 týdnů (dle typu výrobku)

individuální zákaznický přístup a poradenství na **profesionální úrovni**

všechny produkty a **komplexní služby** od jednoho tradičního českého výrobce s **31 lety** zkušeností v oboru

Napište nám na e-mail poptavky@spedos.cz nebo přes zelené tlačítko **NEZÁVAZNÁ POPTÁVKA** na spedos.cz a nechte si zpracovat nezávaznou nabídku zcela **ZDARMA!**

